

Mjerne stanice naprednog standarda mjerenja



- Napredni sustav sigurnosti i održavanja sa novom TSshield tehnologijom
- Brz i moćan daljinomjer
- Funkcionalnost ekskluzivne LongLink komunikacije
- Napredna preciznost mjerena kuta
- Dugotrajna baterija – 36 sati rada!
- Izdržljivi, vodoootporni dizajn

ES Series Mjerne stanice naprednog standarda mjerena

Topcon nova ES serija mjernih stanica – Novi napredni dizajn sa superiornom tehnologijom

Nova ES serija dizajnirana iz temelja sa najnovijim tehnološkim prednostima, sve u malom, ugađenom dizajnu – zadovoljiti će Vaše potrebe već kod prvog mjerena.

Uz vodeći daljinomjer u klasi, ES može mjeriti do 4,000 m sa standardnom prizmom i u modu za doseg mjerena bez prizme do 500 m sa nevjerljivom točnosti od 3mm + 2ppm.

Mjerjenje je brže nego prije, sa širinom laserske zrake od 15mm (preko 30m), jasno vidljiva crvena laserska točka sa lakoćom cilja objekte.

Prvi u svijetu! Nova TSshield tehnologija

Topcon sa ponosom nudi još jednu, prvu u svijetu tehnologiju u ES seriji mjernih stanica – TSshield. Svaki instrument je opremljen multifunkcionalnim komunikacijskim modulom baziranom na telematiku čime osigurava ultimativnu sigurnost i mogućnosti održavanja za Vaše investicije.

U slučaju krađe ili gubitka aktiviranog instrumenta, možete poslati kodirani signal do instrumenta i isključiti ga – Vaš instrument je siguran bilo gdje u svijetu!

U istom se modulu možete svakodnevno povezati na Topconove servere bazirane na oblaku kako bi se mogli informirati o dostupnom novom softveru i firmveru.



Ultra moćan, napredni daljinomjer

- Doseg mjerena bez prizme do 500m
- Doseg mjerena dužine sa prizmom do 4000m
- Brzina mjerena manja od 1 sekunde
- Koaksijalna crvena laserska zraka
- Precizna točka laserske zrake



Jednostavan pristup pomoći USB 2.0 memorije

- Do 8GB memorije
- Zaštita u kućištu
- Kompatibilna sa industrijskim standardima



Napredni sustav mjerena kutova

- „Najbolji u klasi“ – dostupna 1" točnost mjerena kuta
- Ugrađena IACS („Independent Angle Calibration System“) tehnologija na 1" & 2" modelima



Izdržljiv, vodootporan dizajn

- Otporan na vodu i prašinu IP66 dizajn upravlja i u najtežim uvjetima
- Kućište od magnezija pruža stabilnu preciznost mjerena kuta
- Grafički ekran i alfanumerička tipkovnica (standard)



LONGLINK

Jedinstvena funkcija Longlink komunikacije u svakom modelu ES serije daje mogućnosti koje nisu bile prije ponuđene u konvencionalnim mjernim stanicama. Sa dosegom bežičnog rada do 300m, pomoći Bluetooth tehnologije klase 1, možete raditi sa terenskim kontrolerom na prizmi. Kao ekonomično robotsko rješenje sa dva čovjeka na terenu, Topconova nova LongLink tehnologija daje novu razinu fleksibilnosti za Vašu ekipu.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE



Nova ES serija ima intuitivni grafički on-board softver sa naprednim funkcijama za mjerene, prikupljanje podataka i računanje bez dodatnog registratora podataka.



KOMPLET




Standardna oprema

- ES mjerna stanica
- Baterija i punjač za bat.
- Poklopac i sjenilo za leće
- Alat za nošenje
- Digitalni priručnik na USB mem.
- Brzi vodič
- Kovčeg i naramenica



SPECIFIKACIJE	
Mjerenje kuta	
ES-101	Min. očitanje/Točnost 0.5"/1"
ES-102	1"/2"
ES-103	1"/3"
ES-105	1"/5"
ES-107	1"/7"
IACS (Independent Angle Calibration System)	Standard za modele: 1" i 2"
Kompenzator	Dvoosni kompenzator
Mjerenje dužine	
Doseg mjer. sa prizm.	4000m (ES-107 3000m)
- točnost mjerjenja	2mm+2ppm
Doseg mjer. bez prizm.	500m
- točnost mjerjenja	3mm+2ppm (0.3-200m)
Vrijeme mjerjenja	Fino: 0.9 sek
	Brzo: 0.7 sek
	Tracking: 0.3 sek
Prijenos podataka	
Prijenos podataka	
Bluetooth® (klasa 1)	
Port za USB 2.0 (Hot + Slave)	
RS-232C serijski kabel	
Osnovno	
Ekran/Tipkovnica	Dvostrani ekran u boji sa pozadinskim osvjetljenjem (ES-107 jednostrani ekran)
Vijek trajanja baterije	36 sati rada
Otpornost na praš./vodu	IP66
Bežični prijenos podataka	Bluetooth® (klasa 1)
Radna temperatura	Od -30C do +60C* *u ekstremnim uvjetima rada

Za više detalja pogledajte:
www.topcon-positioning.eu/

SOFTVER KAO OPCIJA	
MAGNET	Softversko rješenje koje pojednostavljuje terenski rad geodetima, izvođačima radova, inženjerima i kartografima.
MAGNET Field	Softver u oblaku za terenske kontrolere za korištenje sa mjernim stanicama ili GPS roverima. ES LongLink vezom može se dobiti polurobotski sustav, figurant na instrumentu vizira, a stručnjak na prizmi snima točku pomoću kontrolera.
	
	© 2012 Google Map Data
MAGNET Enterprise	Vidite svaki set mjereneih točaka i ostanite istovremeno povezani sa terenom i uredom pomoću Enterprise sučelja u oblaku.
	
MAGNET Office	Povežite se direktno na MAGNET u oblaku preko CAD softvera. Office je potpuno opremljen softver za CAD i obradu podataka ili može biti integriran u Autodesk proizvodima.
	

 **TOPCON**
topcon.eu

Topcon Europe Positioning, B.V. • Essebaan 11
• 2908 LJ - Capelle a/d IJssel • The Netherlands
(+31) 10 4585077

Specifications subject to change without notice.
©2012 Topcon Corporation All rights reserved. 2/12

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Topcon is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Vaš lokalni Topcon distributer je:

GEO CENTAR

Geo Centar d.o.o.

J.IV. Zrinskog 12B · 40000 Cakovec · Croatia
Tel.: +385 40 363 299 · Fax: +385 40 363 288
geo-centar@ck.t-com.hr · www.geocentar.com